



COBRA TRUCK BEDLINER

200ml + 600ml

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

COBRA Truck Bedliner - защитное покрытие со структурным эффектом на базе полиуретановых смол 2К. Отличается очень высокой механической прочностью и устойчивостью к царапинам. Защищает от влияния атмосферных факторов, бензина, масел, воды и соли. Обладает звукопоглощающими и глушащими свойствами. В стандартном варианте производится черного цвета, в варианте под окраску позволяет получить любой цвет путем добавления 10-15% акриловой или базовой краски.



**COBRA Truck Bedliner
ГАРАНТИРУЕТ:**

- ✦ высочайший уровень защиты
- ✦ поверхность устойчивую к пятнам, царапинам и разбавителям
- ✦ устойчивость к каждому атмосферным условиям: влаге, высоким температурам, морозам, УФ-излучению, соленой воде
- ✦ легкое и быстрое нанесение „ADD - SHAKE - SPRAY”
- ✦ возможность выбора толщины структуры
- ✦ глушение звуков, улучшающее комфорт езды
- ✦ возможность применения на разных основаниях

COBRA Truck Bedliner может применяться всюду там, где требуется прочное, устойчивое покрытие со структурным эффектом, высокой механической прочностью и устойчивостью к царапинам. Дополнительным ее преимуществом являются звукопоглощающие свойства и противоскользящий эффект, связанный со структурой поверхности.

COBRA Truck Bedliner позволяет получить разные структуры в зависимости от сопла и степени разбавления:

- грубая структура – регулируется давлением и расстоянием между пистолетом и поверхностью при нанесении пистолетом UBS;
- средняя структура – при добавлении 0-5% разбавителя и нанесении при помощи традиционного пистолета с соплом Ø 2,5 мм.
- мелкая структура (точно имитирующая пластик) - при добавлении 25-30% разбавителя и нанесении конвенциональным краскопультом с соплом Ø 1,4 - 1,8 мм.

COBRA
TRUCK
BEDLINER



ЧЕРНЫЙ 90363



БЕСЦВЕТНЫЙ 90364

Возможно также нанесение валиком или кистью. Рекомендации по подготовке основания:

- обезжиривание антисиликоновой смывкой,
- шлифование поверхности наждачной бумагой с градацией, подобранной к основанию: от P120 до P180,
- обезжиривание антисиликоновой смывкой, маскирование всех поверхностей, которые не будут покрываться защитным покрытием (в частности, резьбовые отверстия, несъемные элементы)
- нанесение слоя антикоррозионного покрытия (вытравливающего грунта 2К или эпоксидного 2К); не рекомендуется наносить защитное покрытие на «голый металл»,
- в случае пластмасс или слабо матированных поверхностей рекомендуется употребить средство, увеличивающее адгезию,
- после правильного отверждения и подготовки покрытий для антикоррозионной защиты (матирование, обдув, обезжиривание согласно указаниям) нанести защитное покрытие COBRA, согласно информации, приведенной в технической карте.

€ 14.70

Цена без учета НДС