



# FERTAN

## ROOSTEMUUNDUR

Suurepärane toode neile, kes restaureerivad ja taastavad vanu autosid.

- ✓ Roostet ei ole vaja mehaaniliselt eemaldada. FERTAN® muundab rooste pulbriks, mille saab pinnalt maha pühkida
- ✓ FERTAN®-iga töödeldud detailide pind on ideaalne edasiseks töötluks
- ✓ FERTAN®-iga töödeldud detailid ei vaja lihvimist ega liivapritspuhastust.

PAKENDI SUURUSED  
1000ml 250ml®

## MIS ON FERTAN?

- ★ FERTAN® on patenteeritud toode, mis muundab rooste pulbriks ning jätab pinnale inertse ja tugeva musta kihi, mis takistab edasist korrosiooni tekkimist metalli pinnale. FERTAN® hävitab pinnalt rooste kahjustamata detaili iseennast. FERTAN-iga töödeldud pind on valmis eeltööks ja värvimiseks.
- ★ FERTAN®-it võib kasutada nii vähe roostes, väga roostes, kui ka puhta metalli kaitseks edasise korrodeerumise eest.
- ★ FERTAN® on vees lahustuv taniinhape, mis sobib hästi ka õõnsuste ja osaliselt varjatud pindade töötluks.
- ★ FERTAN® ei kahjusta plast-, kumm- ja kroomdetaile ning värvitud pindasid..
- ★ FERTAN® aktiivselt reageerib terasega, rauaga ja roostega. Seda saab pinnalt veega maha pesta.
- ★ FERTAN® tagab terase ja raua pikaajalise kaitse, kuid soovituslik on pind üle värvida 6 kuu jooksul.

## KASUTUSJUHEND

- Võimalusel harja lahtine rooste detaili pinnalt.
- Pese pinnad ja veendu, et need on puhtad õlist ja silikonist. Raputa pudelit korralikult enne kasutamist.
- Kanna FERTAN® pintsliga, rulliga, svammiga või pitsiga pinnale. 1 liitriga saab töödelda umbes 12-15 m<sup>2</sup>.
- Lase kuivada 24-48 tundi. Ära kasuta toodet kohtades kus temperatuur on alla 4 °C (temperatuuril alla 12 °C kuivamine pikeneb). Otsese päikesevalguse käes kuivamisel on hea töödeldud pinnad umbes 1-2 tunni möödudes kergelt veega üle piserdada.
- Peale kuivamist peske puhta veega maha pinnale tekkinud lahtine hallikas jääk (muundatud raudoksiid). Veenduge, et kogu rooste on reageerinud.